





RoHS COMPLAINT




线序

U/红




接线图




序号	1	2	3	4	备注
相序	U	V	W	GND	四芯插座

B-B(2:1)



动态力矩曲线



电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电流 RATED CURRENT	6.9 A
电 阻 RESISTANCE	1.1 Ω ±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	7.4 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	35 N • m
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 Minute
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ Min
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80℃ Max
转子惯量 ROTOR INERTIA	41240 g. cm ²

驱动电压：220VAC，电流：7.0A，细分：6000

CONFIRMED&ACCEPTED BY COTUMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				130三相步进电机			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	物料号
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	130H3254-7003A
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司			
承 认/APPROVED				页 SHEET			
				1/1			