






RoHS COMPLAINT



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线





端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24~36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	

端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	


7 DIC 输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V(共阳NPN接法)或0V(共阴PNP接法),电流≥100mA

9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

额定电压	24	VDC
额定功率	46	W
额定电流	2.6	A
额定转矩	0.11	N·m
峰值转矩	0.33	N·m
额定转速	4000±10%	RPM
最高转速	6500±10%	RPM
线电阻	0.85	Ω
线电感	1.5	mH
力矩常数	0.042	N·m/A
电机绝缘等级	Class B	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)								品 名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV. A
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号			
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD42BLS98-24-01140-1R001		
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED									