







RoHS COMPLAINT





端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留




端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	
3	D02+	
4	D02-	
8	DI1	输入端子01
5	DI2	输入端子02
6	DI3	输入端子03
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V(共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端

额定电压	24	VDC
额定功率	50	W
额定电流	2.8	A
额定转矩	0.16	N·m
峰值转矩	0.48	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4300±10%	RPM
线电阻	0.78	Ω
线电感	1.82	mH
力矩常数	0.057	N·m/A
电机绝缘等级	Class B	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	SWCLK/T	程序升级时钟线
3	485B/T	485通信负端
4	SWDIO/T	程序升级数据线
5	GND	通信公共地
6	+3.3V	通信3.3V电源



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				一体式无刷电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	设计
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	备 注 NOTE
审 核/CHECKED				MD57BLY1S85-24-00230-1R001			
承 认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			
				页 SHEET			
				1/1			

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

