


F



| 端子 | 名称    | 功能                                                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | D01+  | 该端子功能<br>取决于用户<br>I/O功能设定                                       |
| 2  | D01-  |                                                                 |
| 3  | D02+  |                                                                 |
| 4  | D02-  |                                                                 |
| 8  | DI1   |                                                                 |
| 5  | DI2   |                                                                 |
| 6  | DI3   |                                                                 |
| 7  | DIC   | 输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V<br>共阳PNP接法)或0V (共阴PNP接法), 电流≥10mA |
| 9  | DIR+  | DC5~24V<br>自适应                                                  |
| 10 | DIR-  |                                                                 |
| 11 | PULS+ |                                                                 |
| 12 | PULS- |                                                                 |

|                                             |  |              |       |      |                            |  |           |                                                                                       |
|---------------------------------------------|--|--------------|-------|------|----------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER<br>(客户确认&接受) |  |              |       |      |                            |  | 品 名       |                                                                                       |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)              |  |              |       |      |                            |  | 一体式无刷电机规格 |                                                                                       |
|                                             |  |              |       |      |                            |  |           |                                                                                       |
| 一般公差<br>TOLERANCE $\pm 0.3 / \pm 3^\circ$   |  | 版本           | 年 月 日 | 变更番号 | 变 更 内 容                    |  | 设计        | 备 注 NOTE                                                                              |
|                                             |  |              |       |      |                            |  |           | REV.                                                                                  |
|                                             |  |              |       |      |                            |  |           | A                                                                                     |
| 制 图/DRAWN                                   |  | 比例<br>SCALE  | 1:1   | 物料号  |                            |  |           | 三视图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION                                                      |
| 设 计/DESIGNED                                |  | 单位<br>UNIT   | mm    | 型 号  | MD57BLYS105-24-00330-1R001 |  |           |  |
| 审 核/CHECKED                                 |  |              |       |      |                            |  |           |                                                                                       |
| 承 认/APPROVED                                |  | 上海四横电机制造有限公司 |       |      |                            |  |           | 页<br>SHEET 1/1                                                                        |