







RoHS COMPLAINT




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留




端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极


端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	SWCLK/T	程序升级时钟线
3	485B/T	485通信负端
4	SWDIO/T	程序升级数据线
5	GND	通信公共地
6	+3.3V	通信3.3V电源



额定电压	24	VDC
额定功率	150	W
额定电流	8.4	A
额定转矩	0.48	N·m
峰值转矩	1.44	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4300±10%	RPM
线电阻	0.2	Ω
线电感	0.54	mH
力矩常数	0.057	N·m/A
电机绝缘等级	Class B	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品 名		
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						一体式无刷电机规格		
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°						版本	年 月 日	变更番号
制 图/DRAWN						比例 SCALE	1:1	物料号
设 计/DESIGNED						单位 UNIT	mm	型 号
审 核/CHECKED						MD57BLYS125-24-00530-1R001		
承 认/APPROVED						上海四横电机制造有限公司		
						备 注 NOTE		REV. A
						页 SHEET		1/1