






A



B



C

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	-- V
额定电流	RATED CURRENT	-- A
电 阻	RESISTANCE	-- ohm±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	-- mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	--N.m
运行力矩 (—PPS)		--- MIN.
RUNING TORQUER(AT --PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	≈300g·cm ²
重 量	WEIGHT	APPROX. 850g
最大轴向跳动	MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0.075mm(负载920g)
最大径向跳动	MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0.025mm(负载450g)
环境温度	AMBIENT TEMP	0℃-----+50℃
环境湿度	AMBIENT HUM	20%-----90%

D

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				型号/MODEL			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				57H262AG			
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE
设计/DESIGNED				比例 SCALE	品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION	
审 核/CHECKED				单位 UNIT	mm	上海四横电机制造有限公司	
						页 Sheet	1/1

励磁顺序 (2相励磁)
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

