








端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线



CN1



CN5




CN9

端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能		
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定	
2	D01-			
3	D02+	输出端子02		
4	D02-			
8	DI1	输入端子01		
5	DI2	输入端子02		
6	DI3	输入端子03		
7	DIC	输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V 共阳(NPN接法)或0V(共阴PNP接法),电流≥100mA		
9	DIR+	指令方向正端		DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端		
11	PULS+	指令脉冲正端		
12	PULS-	指令脉冲负端		

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

额定电压	48	V
额定功率	110	W
额定电流	3	A
额定转矩	0.7	N·m
峰值转矩	2.1	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	2000±10%	RPM
线电阻	3.95	Ω
线电感	1.84	mH
力矩系数	0.233	Nm/A
电机绝缘等级	Class B	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN				比例 SCALE 1:1	物料号	02.A046.000022			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设 计/DESIGNED				单位 UNIT mm	型 号	MD86BLS115-48-00715-1R001			⊕		
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED											